

# 小型pH処理装置3m<sup>3</sup>/h

コンパクト、据付・移動も簡単

# RPH-3G01

## 置くだけ/簡単/使いやすい

炭酸ガス仕様で  
資格不要

100V  
仕様

安心  
安全

キャスター  
付きで  
運びやすい

効率の良い  
中和処理

スケールが  
付きにくい

### 仕様

型式	RPH-3G01
中和方式	炭酸ガス中和方式
制御方式	ON-OFF制御
原水pH値	pH8~11
処理能力	Max.3m <sup>3</sup> /h
口径	原水口 25A Gネジ
	放流口 50A タケノコ
必要電源	100V
寸法	幅 783mm
	奥行 694mm
	高さ 1,103mm
乾燥質量	125kg
運転質量	160kg

### 非付属品

- 原水用ポンプ(UBVA-40C推奨)
- 原水用ホース
- 放流用ホース
- 炭酸ガスボンベ1本(ガス取り式)

### 用途

- 土木建築工事で発生する排水処理
- 生コンクリートプラントでの排水処理
- その他、各種工事現場からの排水処理

※6 m<sup>3</sup>/h、12 m<sup>3</sup>/h の pH 処理装置も取り揃えております。ご要望の方は最寄りの営業所までお問い合わせください。

特許 第5588952号、  
実用新案登録 第3218782号